

Calentadores Instantáneos
INST-01 REV 01

CARACTERÍSTICAS	MODELO	MODELO
	4.5L LP	4.5L GN
Tipo de tecnología	INSTANTÁNEO	
Tipo de combustible	Gas LP 	Gas Natural 
Flujo (L/min)	4.5	4.5
Número de servicios	1	1
A - Altura (cm)	45	45
B - Frente (cm)	30	30
C - Fondo (cm)	14	14
Peso de producto (kg)	7	7
Presión mínima de agua para funcionamiento (gf/cm ²)	50	50
Carga térmica (kW)	7.8	7.8
Incremento de temperatura en salida-entrada (°C)	25	25
Eficiencia energética promedio	88%	88%
Presión máxima de trabajo (kgf/cm ²)	4.5	4.5
Presión de gas requerida kPa (gf/cm ²)	2.74 (28)	1.76 (18)

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento exterior
(tipo)



Pintura Electroestática

Recubrimiento interior
en tanque (tipo)

Porcelanizado

Tipo de encendido



Electrónico Baterías tipo "D"

Válvula de drenado (tipo)

N/A

Conexión de entrada y
salida de agua (pulg/Tipo)



3/4 NPT

Conexión de entrada
de gas (pulg/Tipo)



3/8 NPT

