

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES (CM)			VOLTAJE	AMPERAJE	POTENCIA	ROSCAS ENTRADA	PRESION MAX DE TRABAJO
			A	B	C					
KA-ELE-00020	ELECTRICO	20L	39.2	41.2	19.6	127V 220V	6.8 A	2280W 3800W	3/4 NPT MACHO	0,63MPa
KA-ELE-00040	ELECTRICO	40L	67.5							
KA-ELE-00060	ELECTRICO	60L	96.1							



- \* AISLANTE EN ESPUMA DE POLIURETANO
- \* ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO
- \* TERMOSTATO CON LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
- \* CON SOPORTES A FIJACION DE PARED
- \* CUERPO INTERIOR PORCELANIZADO
- \* PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES)
- \* DRENE: VALVULA DE PLASTICO RECTA CON CONEXION ROSCADA 3/4 NPT

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCFI-2014 (CERTIFICADO ANTE INTERTRADE)**

**Termostato de alta eficiencia**

**Dos versiones de voltaje**

**Resistencia de mayor capacidad, agua caliente más rápido**

**Nuevo diseño estético**

